














**Распродажа оборудования со склада в Москве!
Информацию о наличии и стоимости пожалуйста
уточняйте по электронной почте rg@awt.ru
или по телефону 8 (499) 322-99-34.**

Изображение	Модель	Описание	Цена
	Холодильники биомедицинские HAIER HXC-1308 (+2 °C...+6 °C)	Вертикальный биомедицинский холодильник Объем 1308 л. Диапазон температуры: 4±1°C. Тип контроллера: микропроцессорный. Дисплей: LED. Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц.	270 000 р.
	Холодильники биомедицинские HAIER HXC-608 (+2 °C...+6 °C)	Вертикальный биомедицинский холодильник Объем: 608 л. Диапазон температуры: 4±1°C. Тип контроллера: микропроцессорный. Дисплей: LED. Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ: Да	85 000 р.
	Холодильники фармацевтические с внутренней ледяной рубашкой Haier HBC-70 (+2 °C...+8°C)	Горизонтальный холодильник с внутренней ледяной рубашкой. Объем: 71 л. Объем для хранения вакцин: 5 -211 л. Диапазон температуры: +2 до +8°C. Тип контроллера: микропроцессорный. Дисплей: LED. Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ: Да	60 000 р.
	Холодильник фармацевтический Panasonic (Sanyo) MPR- 1411 (+2 °C...+23 °C)	Вертикальный фармацевтический холодильник. Объем: 1359 л. Диапазон температуры: от +2°C до +23°C. Режим разморозки: автоматический Тип контроллера: микропроцессорный. Дисплей: LED. Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц.	380 000 р.
	Окно передаточное KS	Передаточное окно для чистых помещений с HEPA фильтрацией Размеры камеры: 700x700x1100 мм Размеры внешние: 1340x770x1270 мм Материал изготовления: Снаружи - сталь с порошковым покрытием Камера - нержавеющая сталь Ламинарный воздушный поток Регулятор скорости потока Кнопки управления на корпусе Валидационные порты доступа	182 000 р.



	<p>УФ-лампа</p> <p>Окно передаточное KS</p>	<p>Передаточное окно для чистых помещений с HEPA фильтрацией Размеры камеры: 660x700x600 мм Размеры внешние: 980x700x1800 мм Материал изготовления: Снаружи - сталь с порошковым покрытием Камера - нержавеющая сталь В комплекте с приспособлением для тележек Ламинарный воздушный поток Регулятор скорости потока Кнопки управления на корпусе Валидационные порты доступа УФ-лампа</p>	<p>196 000 р.</p>
	<p>Мобильная лаборатория для быстрой и точной молекулярной диагностики биологических токсинов и патогенов Analytik Jena MobiLab One</p>	<p>Полевая автономная экспресс лаборатория (переносной кейс) Метод обнаружения: ПЦР Виды определяемых токсинов и патогенов: грипп А/Н1N1; Salmonella spp.; Listeria spp.; E.coli O157; Campylobacter; E.coli O104; Shigella Toxin II; микоплазма.</p>	<p>850 000 р.</p>
	<p>LCI-010EL Daihan Labtech. Термостат лабораторный с охлаждением</p>	<p>Объем: 10 л. Охлаждение на элементах Пельте Внутренние размеры 200x200x250 мм Внешние размеры 350x450x450 мм Температура от 0°C до 60 °C Точность температуры ±0,1°C во всем диапазоне</p>	<p>153 000 р.</p>
	<p>Классический термостат LIB-300M Daihan Labtech</p>	<p>Объем: 300 л. Внутренние размеры 600 x 500 x 1000 мм Внешние размеры 745 x 715 x 1460 мм Температура от темп. Окр. ср.+ 5 до +70</p>	<p>Стоимость по запросу rg@awt.ru</p>
	<p>LIB-080M Daihan Labtech Классический термостат</p>	<p>Объем: 80 л. Внутренние размеры 400 x 400 x 500 мм Внешние размеры 550 x 587 x 827 мм Температура от темп. Окр. ср.+ 5 до +70</p>	<p>Стоимость по запросу rg@awt.ru</p>
	<p>Температурная камера для роста растений LCC-1000MP Daihan Labtech</p>	<p>Объем: 840 л. Габариты внутренние, (ШxГxВ) 1400x600x1000 мм. Габариты внешние, (ШxГxВ) 1560x910x1790 мм. Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с системой оповещения Диапазон температуры от 0 до +60°C (при выключенной подсветке) и от+10 до +60°C (при включенной подсветке) Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C. Подсветка: 25,000 люкс (дополнительно возможно увеличение до 35,000 люкс)</p>	<p>Стоимость по запросу rg@awt.ru</p>



	Камера с принудительной конвекцией LDO-080F Daihan Labtech	Объем: 80 л. Верхний предел температуры 250°C. Точность поддержания температуры ±0,1 °С. Цифровой ПИД-контроллер, таймер, система сигнализации, функция автоматической настройки. Сенсорная панель управления. Рекомендованные области использования: спекание, высушивание, стерилизация.	Стоимость по запросу rg@awt.ru
	Аналитические весы AX224 OHAUS	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011: I НПВ: 220 г Дискретность: 0,0001 г Нелинейность: 0,0002 г Среднее время стабилизации: < 3 с Внутренняя калибровка: AutoCal	Стоимость по запросу rg@awt.ru
	Магнитная мешалка Hei-Standard, Heidolph	Объем по воде 20 л, D платформы 145 мм, нагрев до 300 °С, 1 00-1400 об/мин, MR	Стоимость по запросу rg@awt.ru
	Масляная баня HB 10 DIGITAL HB 10 DIGITAL IKA	Объем ванны, л 3; Диапазон температур, от темп. окр. среды до +180°C; Точность поддержания температуры, ±2°C; Материал ванны нержавеющая сталь. Защита от перегрева и работы сухой бани; Мощность нагрева, 1350 Вт; Мин. высота наполнения: 50 мм; Глубина бани, мм 134; Габаритные размеры, 295 x 190 x 265 мм; Масса, кг 3.	Стоимость по запросу rg@awt.ru
	Автоматический промышленный анализатор хлора CL 17 HACH-LANGE (2 шт)	Диапазон от 0 до 5.00 мг/л с автоматической компенсацией мутности и цветности Два независимых, свободно настраиваемых реле Программируемый аналоговый выход по току или напряжению Класс защиты корпуса IP62 позволяет устанавливать прибор вне помещений Автоматическая самодиагностика и тестирование Минимальные требования к обслуживанию Поддержка интерфейса AquaTrend (опция) Соответствие международным нормам безопасности ETL, ETLС и CE	Стоимость по запросу rg@awt.ru
	Пенетрометр для плодов (Яблоки, груши, цитрусовые, киви, томаты) FT 327 Facchini srl (3шт).	Пределы определения: 13 кг/см ² * 100 г/см ² Тип наконечника плунжера в комплекте поставки: FT 516 и FT 716	Стоимость по запросу rg@awt.ru



	Пенетрометр для плодов (Персик, дыня, мягкие фрукты, цитрусовые) FT 011 Facchini srl (3шт)	Пределы определения: 5 кг/см ² * 50 г/см ² Тип наконечника плунжера в комплекте поставки: FT 516 и FT 716	Стоимость по запросу rg@awt.ru
	Пенетрометр для плодов (Вишня, клубника, виноград) FT 02 Facchini srl (2шт)	Пределы определения: 1000 кг/см ² * 10 г/см ² Тип наконечника плунжера в комплекте поставки: FT 516 и FT 716	Стоимость по запросу rg@awt.ru
	VIRESOLVE® PRO MODUS 1.3 DEVICE (ФИЛЬТР ПО КАТАЛОГУ MERCKMILLIPORE VPMD103NB1) (35 шт)	Фильтры для удаления вирусов Viresolve® Pro Modus 1.3 Device	Стоимость по запросу rg@awt.ru
	VPPS103NB1 префильтр Viresolve Pro Modus 1.3 (35 шт.)	Префильтр к фильтру VPMD103NB1	Стоимость по запросу rg@awt.ru
	Ламинарные боксы КВАЗАР с вертикальным потоком воздуха в рабочей зоне.	Тип фильтрующего элемента: HEPA H13 Эффективность фильтрации: 99.99% Внешние размеры (ШхГхВ), 1180x580x950 мм Размеры рабочей зоны (ШхГхВ), 1110x550x600 мм Средний объем потока воздуха, 1080 м ³ /с Освещенность на нулевом уровне, 400 лк Уровень шума, 58 дБ Потребляемая мощность, 120 Вт	128 000 р.

Информацию о наличии и стоимости пожалуйста уточняйте по электронной почте rg@awt.ru или по телефону 8 (499) 322-99-34.